

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

HOJA DE SEGURIDAD (HDS) **DORVOX**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA

- Identificación del producto / Nombre:	Fosforo de aluminio 57% p/p TB
- Usos recomendados:	Fumigante en tabletas 57%
- Restricciones de uso:	Utilizar de acuerdo a las recomendaciones señaladas en la etiqueta del producto.
- Nombre del Distribuidor:	HORTUS S.A.
- Dirección del Distribuidor:	Calle Sucre 270 – Ate. Lima-Perú
- Número de teléfono del Distribuidor:	51(1) 7482717
- Número de teléfono de emergencia en Perú:	EsSalud en línea: 0501-10200
- Número de teléfono de información toxicológica en Perú:	CICOTOX: 0800-1-3040 / EsSalud en línea: 0501-10200
- Información del fabricante:	HUALONG CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
- Dirección del fabricante:	17A HAIHUA PLAZA, 658 NORTH JIANGUO ROAD, HANGZHOU 310004 – CHINA.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

- Clasificación según NU:	NU 1397 - Fosforo Aluminico
- Distintivo según Norma de transporte:	4.3 - Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Riesgo secundario 6.1
	 
- Clasificación según GHS rev. 6:	CATEGORIA TOXICOLOGICA 1
- Etiqueta GHS:	 
- Indicaciones de peligro:	H261: En contacto con el agua desprende gases inflamables. H300: Mortal en caso de ingestión. H311: Tóxico en contacto con la piel. Posiblemente Cancerígeno (Por la presencia de óxido de aluminio ref. ECHA). H330: Mortal si se inhala. H401: Tóxico para los organismos acuáticos.
- Consejos de prudencia:	P223: Evitar el contacto con agua. P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P273: No dispersar en el medio ambiente. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra mal. P370+P378: En caso de incendio: NO utilizar agua para la extinción. P402+P404: Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. P501: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo a la

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

- Señal de seguridad según NCh 1411/4:

reglamentación nacional vigente



- Clasificación específica:
- Distintivo específico:
- Peligros:
- Peligros específicos:
- Otros peligros:

Clase I. Producto altamente peligroso
Banda color roja
Desprende gases inflamables en contacto con agua
Desprende gases tóxicos (Fosfina)
No presenta.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

- Componentes principales de la mezcla: Fosfuro de aluminio
- Concentración: Fosfuro de aluminio 57 %
- Componentes de la mezcla:

	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Denominación química sistemática:	Fosfuro de aluminio	Carbamato de amonio	Grafito
Nombre común o genérico:	Fosfuro de aluminio	Carbamato de amonio	Grafito
Rango de concentración:	57 % p/p	0 % p/p	Csp 100 % p/v
Número CAS:	20859-73-8	1111-78-0	7782-42-5

4. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un lugar bien ventilado. Posición semi incorporado, y someter atención médica. Respiración artificial si estuviera indicado. Aire limpio, reposo, posición de semi incorporado, respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel: Cepille o sacuda el material de la ropa y los zapatos en un área bien ventilada. La ropa debe ser aireada en un área ventilada antes del lavado. No deje la ropa contaminada en las áreas ocupadas y / o cerrados tales como automóviles, camionetas, habitaciones, etc. Lave piel contaminada con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos. Llame a un centro médico para su tratamiento posterior
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia y corriente por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén bien abiertos. (Quitar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después consultar en forma inmediata a un médico.
- En caso de ingestión: Inducir el vómito (UNICAMENTE A PERSONAS CONSCIENTES), debe practicarse lavado gástrico, sólo bajo la supervisión médica y con protección de la vía aérea en pacientes con compromiso de conciencia.
- Efectos agudos previstos: Náuseas, presión o dolor en el pecho, silbido en los oídos e inquietud. Estos síntomas desaparecen con reposo y aire fresco
- Efectos retardados previstos: No descritos.
- Sistemas/efectos más importantes: No descritos.
- Protección de quienes brinda los primeros auxilios: Utilizar guantes.
- Notas especiales para el médico: Realizar tratamiento sintomático. Antídoto: No se conoce antídoto específico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción adecuados: Arena, CO2. Ventilación, con aire, reducirá efectivamente las

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

concentraciones de PH₃ debajo de los límites inflamables

- **Medios de extinción no adecuados:** NO USAR AGUA- Extienda físicamente la masa incendiada. Utilizar SCBA de presión positiva aprobado por la MSHA/NIOSH.
- **Productos que se forman en la combustión y degradación térmica:** Gas fosfina- Fosfuro de hidrógeno – PH₃.
- **Peligros específicos asociados:** Generación de vapores tóxicos de fosfina.
- **Métodos específicos de extinción:** Arena, CO₂. Ventilación, con aire, reducirá efectivamente las concentraciones de PH₃ debajo de los límites inflamable
- **Precauciones para el personal de emergencia y/p los bomberos:** El personal calificado debe ingresar al sector afectado con ropa especial para combatir incendios, equipo de respiración autónoma y lentes de seguridad con protección lateral.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

- **Precauciones personales:** No ingresar a la zona afectada sin equipo de protección adecuado.
- **Equipo de protección:** Use equipo detallado en el punto 8.
- **Procedimientos de emergencia:** Aislar al afectado, las personas utilizar los elementos de protección adecuados.
- **Precauciones ambientales:** Contener el derrame con sustancias inertes (arena, tierra).

Métodos y material de contención, confinamiento y/o abatimiento.

Cubrir las alcantarillas y evitar que derrames accidentales alcancen cursos de agua. En caso de derrames sobre pavimentos o suelos naturales, contener el derrame con sustancias inertes como vermiculita en caso de disponer, o arena o tierra en seco. Posteriormente recoger el derrame en recipientes apropiados para su disposición final. Trasladar a un botadero autorizado para este tipo de sustancias, de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente, otra alternativa es mediante incineración controlada en horno estándar a temperatura mayor de 1000 °C con recuperación y filtrado de humos.

Métodos y material de limpieza:

- **Recuperación:** La recuperación no corresponde ya que la sustancia ha sido contaminada.
- **Neutralización:** Aislar a zona afectada, si es posible contener el derrame con sustancias inertes.
- **Disposición final:** Disponer de acuerdo a lo indicado por la autoridad competente.

Medidas adicionales de prevención de desastres:

Prohibir el ingreso a personal no autorizado en bodegas, sitios de acopio o distribución. Almacenar en completo cumplimiento de la Res. 43. Minsal.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

- **Precauciones para una manipulación segura:** El personal involucrado en el manejo del producto debe utilizar todos los elementos de protección personal recomendados.
- **Medidas operacionales y técnicas:** Lavar la ropa después de la manipulación.
- **Precauciones:** No manipular sin autorización del encargado de seguridad. El producto es inflamable, se debe evitar fumar, el uso de celulares, lámparas y enchufes que no sean a prueba de explosiones o el uso de cualquier elemento que pudiese generar chispa.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

- Ventilación local/general: Debe poseer un sistema de ventilación de acuerdo al D.S. 594.
- Prevención del contacto: Usar ropa protectora.

Almacenamiento:

- Condiciones de almacenamiento seguro: Mantener en lugar fresco y bien ventilado. Los productos deben ser almacenados en estanterías separadas del piso. No almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entre en contacto directo con hombres y animales.
- Medidas técnicas: En depósitos autorizados y envases claramente identificados.
- Sustancias y mezclas incompatibles: Incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pH sean mayores a 9 o menores a 4.
- Material de envase/embalaje: Mantener siempre en el embalaje original. Envases sellados, con etiquetas visibles.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Concentración permisible

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Límite permisible ponderado (LPP): | Límite permisible ponderado Decreto N° 594: 0,24 mg/kg. 0,34 ppm. |
| - Límite permisible absoluto (LPA): | No determinados |
| - Límite permisible temporal (LPT): | No determinados |
| - Umbral odorífico: | No determinado. |
| - Estándares biológicos: | No determinado. |
| - Procedimiento de monitoreo: | No determinado. |

Elementos de protección personal:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Protección respiratoria: | 1.-Combinación de máscara antigases de rostro completo, aprobada por la NIOSH/MSHA en combinación con filtro para fosforo de hidrógeno.
Las áreas fumigadas deben ser aireadas a 0,3 ppm fosforo de aluminio o menos antes de volver a entrar sin protección los trabajadores.
2.-Para los niveles de fosforo de aluminio entre 0.3 a 15 ppm, la protección mínima requerida es NIOSH / MSHA aprobado para purificar el aire, con máscara de cara completa con estilo barbilla, o cualquier NIOSH / MSHA, aprobado por un equipo respiratorio autónomo con máscara completa.
3.-Para los niveles de fosforo de aluminio hasta 50 ppm, cualquier NIOSH / MSHA con suministro de aire con máscara completa funciona en un modo de presión positiva puede ser usado.
Guantes protectores de material anti transpirante.
Antiparras de seguridad facial completa.
Traje completo de Tyvek con capucha. |
| - Protección de las manos: | |
| - Protección de los ojos: | |
| - Protección de la piel y el cuerpo: | |

Medidas de ingeniería.

No disponible.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- | | |
|---|-----------------------|
| Estado Físico: | Sólido. |
| Forma en que se presenta: | Tabletas sólidas. |
| Color: | Amarillento a verde. |
| Olor: | Olor a carburo o ajo. |
| pH: | No corresponde. |
| Punto de fusión/punto de congelamiento: | No disponible. |
| Punto de ebullición, punto inicial de ebullición y rango de ebullición: | No disponible. |

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Límite de inflamabilidad (LEL y UEL)	Inflamable.
Límite de explosividad:	No explosivo.
Presión de vapor:	No disponible.
Densidad del vapor:	No corresponde.
Densidad:	2,55 gr/cm3
Solubilidad (es):	No disponible.
Coeficiente de participación n-octanol/agua:	No disponible.
Temperatura de autoignición:	No disponible.
Temperatura de descomposición:	No disponible.
Umbral de olor:	No evidente.
Tasa de evaporación:	No disponible.
Inflamabilidad:	Inflamable.
Viscosidad:	No disponible.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- **Estabilidad Química:** Estable en estado seco, pero reacciona violentamente con los ácidos en ambiente húmedo produciendo fosfuro de hidrógeno. La ignición espontánea se evita añadiendo en las formulaciones carbamato de amonio que libera CO₂ y NH₃. El fosfuro de hidrógeno se oxida a ácido fosfórico en presencia de agentes oxidantes y oxígeno atmosférico
- **Reacciones peligrosas:** Evitar el contacto del producto con el agua, ácidos, halógenos, óxido nitroso, oxígeno, cobre originando riesgo de incendio y explosión.
- **Condiciones para evitar:** Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- **Materiales incompatibles:** Evitar el contacto del producto con el agua, ácidos, halógenos, óxido nitroso, oxígeno, cobre originando riesgo de incendio y explosión.
- **Productos de descomposición:** Gas fos na- Fosfuro de hidrógeno – PH₃.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral:	DL 50 ratas > 31,2 mg/kg.
- Toxicidad aguda dermal:	DL 50 ratas > 957,9 mg/kg.
- Toxicidad aguda inhalatoria:	CL 50 ratas: > 0,04 mg/L.
- Irritación/corrosión cutánea:	Ligero irritante dérmico.
- Lesiones oculares graves/irritación ocular:	Ligero irritante ocular
- Sensibilización respiratoria o cutánea:	No sensibilizante.
- Mutagenicidad de células reproductoras:	No mutagénicos.
- Carcinogenicidad:	No carcinogénico.
- Toxicidad reproductiva:	No teratogénico.
- Toxicidad específica en órganos particulares – exposición única:	No disponible.
- Toxicidad específica en órganos particulares – exposiciones repetidas:	No disponible.
- Peligro de inhalación:	Mortal si se inhala.
- Síntomas relacionados:	No disponible

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Ecotoxicidad:	Aves: DL50 No disponible. Algas: No disponible. Daphnias: No disponible. Lombrices: No disponible. Peces: mg/L CL50: No disponible. Abejas: µg/abeja DL50: No disponible.
-----------------	--

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

- **Persistencia y degradabilidad:** El fosforo de aluminio deja principalmente un residuo inerte de hidróxido metálico y libera gas fosforo de hidrógeno. El fosforo de hidrógeno se oxida a ácido fosfórico. No es persistente en la mayoría de las condiciones ambientales, en condiciones ambientales normales existe como un gas y es rápidamente degradado por la atmosfera.
- **Potencial bioacumulativo:** No presenta bioacumulación en organismos vivos.
- **Movilidad en suelo:** No presenta riesgos si se siguen las medidas de seguridad y recomendaciones de uso. EVITE QUE EL PRODUCTO SE INCORPORE AL MEDIO AMBIENTE.

13. INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

- **Residuos:** incineración en hornos tipo Estándar a más de 1100 °C de temperatura, 2" de residencia. Eficiencia de combustión y de destrucción: 99.9%.
- **Envase y embalajes contaminados:** Confinar los envases en lugar claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final.
- **Material contaminado:** recoger en recipientes claramente identificados, finalmente trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias, para su posterior eliminación de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad competente.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	TERRESTRE	MARÍTIMA	AÉREA
Regulaciones	RID/RAD	IMDG	IATA
Numero NU	1397	1397	1397
Designación oficial de transporte	Fosforo Aluminico.	Fosforo Aluminico.	Fosforo Aluminico.
Clasificación de peligro primario UN	4.3	4.3	4.3
Clasificación de peligro secundario UN	6.1	6.1	6.1
Grupo de embalaje/envase	I	I	I
Peligros ambientales	Tóxico para peces y organismos acuáticos.	Tóxico para peces y organismos acuáticos.	Tóxico para peces y organismos acuáticos.
Precauciones especiales.	Guía GRE 131.	Guía GRE 131.	Guía GRE 131.

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II y el Código IBC:

No corresponde

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones internacionales:

RID, IATA, IMDG.

El receptor debería poner atención a la posible existencia de regulaciones locales.

16. OTRAS INFORMACIONES

- **Control de cambios:** Actualización a NCh 2245 año 2015.
- **Abreviaturas y acrónimos:** DL50: Dosis letal 50
CL50: Concentración letal 50.
EC: Concentración efectiva 50
NOEC: Concentración sin efecto observado.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

- Referencias:

Estudios de la empresa.

- Vigencia:

3 años a partir de la fecha de actualización.

Es necesario tener entrenamiento específico para manipular el producto químico.

Fecha de revisión: 20/01/2025

Elaborado Por: Área Técnica de Hortus